

Kosztorys Budowlany

Nazwa budowy: REMONT CHODNIKÓW - przed budynkami do dwóch ciągów pieszych do ulicy
Beniślawskiego

Adres budowy: ul. Stolarska 10; 12, Gdynia

Obiekt: Mała architektura

Rodzaj robót: budowlane

Data oprac.: 2014-02-17

Podstawa opracowania: wytyczne Urzędu Miasta Gdyni

Waluta: PLN

Nazwa	Wartość	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN	119 013,46
Koszty z narzutami (netto)	PLN	119 013,46
Stawka VAT	23,00 %	27 373,10
Wartość brutto	PLN	146 386,56

Słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć PLN pięćdziesiąt sześć gr.

Sporządził:

A. Szykowski

Sprawdził:

Insp. Nadzoru Budowlanego

Akram Szykowski

upr. bud. Nr SUW.192/82

Rejestr członek POKB-POM/BO/4856/01

1	2	3	4	5	6	7
1		Dokumentacja techniczna				
1		Projekt techniczny	1,00	szk	5 000,0000	5 000,00
2		Razem:				5 000,00
2		Krawężniki				
2		Rozbranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm z ławy betonowej	93,00	m	16,3000	1 515,90
3		Wytyczenie gruntu sprężonego samochodami samonykadowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	4,185	m3	79,3100	331,91
4		Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	6,51	m3	617,4000	4 019,27
5		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x10 cm na podstyce cementowo-piaskowej	93,00	m	44,7900	4 165,47
3		Razem:				10 032,56
3		Obrzeża				
6		Rozbranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x31 cm na podstyce piaskowej	352,00	m	2,5900	911,68
7		Wytyczenie gruntu sprężonego samochodami samonykadowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	8,448	m3	79,3100	670,01
8		Ławy betonowe z oporem pod obrzeża	10,56	m3	617,4000	6 519,74
9		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podstyce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	352,00	m	29,1100	10 246,72
4		Razem:				18 348,15
4		Chodnik				
10		Rozbranie chodników: Płyty betonowe o wymiarach h 50x50x7 cm	609,00	m2	18,1700	11 065,53
11		Wytyczenie gruntu sprężonego samochodami samonykadowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	42,63	m3	79,3100	3 380,99
12		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu II-IV	609,00	m2	3,1100	1 893,99
13		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu II-IV	609,00	m2	5,3800	3 276,42

		Утрпадасц вяршыняў па згагэсчэзеніі 10 см					
16		С'ходнікі з касткі брыкавой бетонавой г'р'убасці 8 м, сарэй, укладанне на падсypce цементна-пясковай 3-5 ц і спонгу ўзр'е'тчане пяскіем	609,00	m2	95,1900	57 970,71	
17		Рэгуляцыя высокасці і тава в'язд'н каналіўных нац'н'н'д'н'ва выканана пярсцёнкамі рэгуляцыйнымі	1,00	шт	438,7000	438,70	
Разем:						85 632,75	
Разем коштаў:						119 013,46	